


CE mærke til vinduer type træ/alu	INWIDO® DENMARK A/S		
	Nr.: Bilag 5.0.B4	Udgave: R6	Dato: 06.09.2012
	Udarb. af: Dorte Knudsen	Godk. af: Johnny Bonde	Side 1 af 1

	
Inwido Danmark A/S Fabriksvej 4 9640 Farsø, Danmark 2011	
EN 14351-1 + A1 2010	
Facadevinduer – Type: Træ/alu	
Beregnet til bygninger	
Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,4
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,3
g	0,64
τ _v	0.80
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Inwido A/S jf. EN 14351-1:2006 + A1 2010, Tabel E.1 note c.