


|                                   |  |                        |                |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------|
| CE mærke til døre type<br>træ/alu |  |                        |                |
|                                   | Nr.: Bilag 5.0.B5  | Udgave: R7             | Dato: 19.09.13 |
|                                   | Udarb. af: Dorte Knudsen   | Godk. af: Johnny Bonde | Side 1 af 1    |

|   |       |
|---|-------|
|  |       |
| Inwido Danmark A/S<br>Fabriksvej 4<br>9640 Farsø, Danmark<br>2011                 |       |
| DS/EN 14351-1 + A1 2010   |       |
| Facadedøre – Type: Træ/alu  |       |
| Beregnet til bygninger  |       |
| Vindlast:   | npd   |
| Vandtæthed:   | npd   |
| Højde:  | npd   |
| Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):                                      | npd   |
| Akustisk ydeevne:   | npd   |
| Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):                                       |       |
| - Pladedør på 1230 x 2180 mm:   | *0,8  |
| - Rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 standard ruder:                                | *1,42 |
| Lufttæthed:   | npd   |
| npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)                           |       |

\*Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Inwido A/S jf. EN 14351-1:2006 + A1 2010, Tabel E.1 note c.