


CE mærke til vinduer type fyrretræ	INWIDO[®] DENMARK A/S		
	Nr.: Pr. 5.0.B6	Udgave: R8	Dato: 01.12.20
	Udarb. af: Johnny Bonde	Godk. af: Johnny Bonde	Side 1 af 1

	
Inwido Danmark A/S Fabriksvej 4 9640 Farsø , Danmark 2020 DOP ref. CE 20.1-2 (År, Version-type)	
EN 14351-1:2006 + A2 2016 Facadevinduer – Type: Fyrretræ 3 lags Beregnet til bygninger	
Vindlast: Vandtæthed: Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi): - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: - 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: g τ_v Lufttæthed:	npd npd bestået npd *0,92 *0,92 0,57 0,74 npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Inwido A/S jf. EN 14351-1:2006 + A2 2016, Tabel E.1 note c.