


CE mærke til vinduer type træ/alu			
	Nr.: Bilag 5.0.B4	Udgave: R8	Dato: 01.12.20
	Udarb. af: Johnny Bonde	Godk. af: Johnny Bonde	Side 1 af 1

<p style="text-align: center;">Inwido Danmark A/S  Fabriksvej 4  9640 Farsø, Danmark  2020  DOP ref. CE 20.5-4 (År,version-type)</p>	
<p style="text-align: center;">EN 14351-1:2006 + A2 2016</p> <p>Facadevinduer – Type: Træ/alu 2 lags</p> <p>Beregnet til bygninger</p>	
Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,30
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,30
g	0,73
$\tau_v$	0,82
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Inwido A/S jf. EN 14351-1:2006 + A2 2016, Tabel E.1 note c.