


CE mærke til vinduer type fyrretræ	<b>INWIDO®</b> DENMARK A/S		
	Nr.: Pr. 5.0.B2	Udgave: R8	Dato: 02.05.16
	Udarb. af: johnny Bonde	Godk. af: Johnny Bonde	Side 1 af 1

	
Inwido Danmark A/S Fabriksvej 4 9640 Farsø , Danmark 2016	
EN 14351-1 + A1 2010	
Facadevinduer – Type: Fyrretræ	
Beregnet til bygninger	
Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,3
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	*1,3
g	0,73
τv	0,82
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Inwido A/S jf. EN 14351-1:2006 + A1 2010, Tabel E.1 note c.